

DVI KVM-switch med 4 portar och USB 3.0-hubb för dubbla bildskärmar

Product ID: SV431DD2DU3A



TAA-kompatibla DVI KVM-switchen för dubbla bildskärmar styr fyra datorsystem för multimedia från en arbetsstation med dubbla DVI-bildskärmar.

Öka produktiviteten

KVM-switchen stöder fyra separata datorsystem för multimedia och användning av en arbetsstation med dubbla DVI-D-enkellänksbildskärmar, vilket både ökar produktiviteten och ger dig åtkomst till mer information.

Integrerad USB 3.0-hubb

Hubben med 2 portar som är inbyggd i USB 3.0 KVM-switchen delar två ytterligare kringutrustningar (utöver tangentbord och mus) bland anslutna datorer som om de vore direkt anslutna, samtidigt som den stöder högpresterande kringutrustning som t.ex. flashminnen och videoinspelningsenheter.

Fullständigt stöd för multimedia

Med stöd för separat stereoljud och mikrofoner ansluter KVM-switchboxen allt du behöver direkt till dina system, vilket sparar dig pengar och skrivbordsutrymme.

Enkel att använda

Tryckknapparna på frontpanelen gör det enkelt att växla mellan system och aktivera den automatiska skanningen. Snabbknappsfunktionen gör det enkelt att få åtkomst till de olika systemen och en summer bekräftar bytet.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa KVM-switchar och KVM-relaterade produkter som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra tangentbord, möss och skärmar. Denna DVI USB KVM-switch med 4 portar omfattas av en 2-års garanti och kostnadsfri livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Litet kontor
- Kontor bakom informationsdisken
- Läkarkontor
- Verkstad

Funktioner

- KVM-switchboxen styr upp till 4 multimedia-datorer från 1 arbetsstation
- TAA-kompatibel för statliga GSA Schedule-inköp
- Förbättra produktiviteten med stöd för en arbetsstation med dubbla bildskärmar
- Dela enkelt kringutrustning med den inbyggda USB 3.0-hubben med 2 portar
- Få bättre bildkvalitet med digitala DVI-upplösningar på 1920x1200

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Flera skärmar	2
	Hyllmonterbar	Nej
	Kedjekoppling	Ja
	KVM-portar	4
	Medföljande kablar	Nej
	PC-gränssnitt	USB 3.0
	PC-videotyp	DVI
Prestanda	Auto Scan	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	DVI-stöd	Ja - Single Link
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-kontroll	Nej
	Maximal analog upplösning	2048 x 1536 @ 85Hz
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
	Maximal digital upplösning	1920 x 1200 @ 60 Hz
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	Minimum 640 x 480
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	2 - DVI-I (29-stifts) Hona Output 2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Hona Input 2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hona 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output
	Värdkontakter	8 - DVI-I (29-stifts) Hona Input 4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input 4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output 4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hona
Indikatorer	LED-indikatorer	4 - Röd 4 - Grön

Ström	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	0.8A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	18 W
	Utspanning	9 DC
	Utström	2A
Miljö	Drifttemperatur	0~40 degree C
	Förvaringstemperatur	-20~60 degree C
	Luftfuktighet	0~90 % RH icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktbredd	253 mm [10 in]
	Produktdjup	100 mm [3.9 in]
	Produkt höjd	66 mm [2.6 in]
	Produktvikt	1.3 kg [2.9 lb]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	300 g [10.6 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - KVM-switch 1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.