

## Anslutningsbox till konferensbord för A/V - 4K

Product ID: BOX4HDECP2



Konferensbordets anslutningsbox för A/V installeras i bordet eller talarstolen för att ge laddning via A/V-, nätverks- och USB-anslutning i ditt styrelserum, din hörsal eller ditt klassrum. Boxen gör det enkelt att ansluta bärbara datorer med HDMI, DisplayPort och VGA till rummets stora HDMI-skärm, och ger LAN- och USB-anslutning för laddning av USB-enheter. Boxen tillhandahåller även viss kabelhantering för styrelserummet genom att dölja anslutningskablar i bordet.

### **Samarbeta utan problem med den stora skärmen**

Bordsboxen gör det möjligt för presentatörer i konferensrummet att enkelt dela skärmen på sin bärbara dator på rummets stora bildskärm eller projektor, med upplösningar som stöds på upp till 4K 30Hz.

Det är möjligt att dela video från i stort sett alla slags bärbara datorer, eftersom bordsboxen stöder HDMI-, VGA- och DisplayPort-ingångar och automatiskt sänder den senast anslutna ingången till HDMI-skärmen.

## **Tillhandahåll praktisk USB-laddning och trådbunden nätverksanslutning**

Bordsboxen gör det möjligt för besökare i ditt konferensrum att ladda sin iPhone, iPad, smarttelefon eller surfplatta, och den har tre USB-laddningsportar. Boxen har även en Ethernet-genomgångsport för säker trådbunden anslutning i rum där Wi-Fi® inte är tillgängligt.

## **Tillför stil och teknisk sofistikerad till alla rum**

Styrelserummets anslutningsbox har en yta i aluminium som kompletterar ditt utrymme. Den dolda panelen eliminerar stök genom att diskret täcka över anslutningsportarna när de inte används.

TAA-kompatibel BOX4HDECP2 täcks av en 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Installera i bord eller talarstolar
- Använd för presentationer eller videokonferenser
- Dela video för att samarbeta i kontorsmiljöer
- Dela videokonferensprogramvara med hela rummet

### Funktioner

- Samarbeta enkelt genom att ansluta din bärbara dator med HDMI, VGA eller DisplayPort till konferensrummets HDMI-bildskärm från en enda åtkomstpunkt
- Ladda din telefon eller surfplatta med tre tillgängliga USB-laddningsportar
- Tillför stil och teknisk sofistikerad till konferensrummet eller hörsalen genom att integrera en A/V-anslutningsbox i bordet med en uppfällbar panel som döljer portarna när de inte används
- Tillhandahåll säker, trådbunden nätverksanslutning till styrelserummets bord med en Ethernet-genomgångsport
- Växla snabbt mellan vilken bärbar datorskärm som ska delas automatiskt med A/V-växling
- TAA-kompatibel

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
		Passiv
	Audio	Ja
	AV-ingång	VGA
		3,5 mm audio
		HDMI
	DisplayPort	
AV-utgång	HDMI	
USB-passthrough	Nej	
<b>Prestanda</b>	Bredd-/höjdförhållande	Bred (16:9)
	Maximal analog upplösning	1920 x 1200 60Hz
	Maximal digital upplösning	3840x2160 (4K) 30Hz
	Maximal kabellängd	15.2 m [50 ft]
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input) 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
		**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Video Revision	HDMI 1.4 DisplayPort 1.2	
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
		1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
		1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input
		1 - RJ-45 Hona
		3 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
		1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Input
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hane Output
		1 - RJ-45 Hona

<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	VGA (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten är aktiv DisplayPort (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten är aktiv HDMI (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten passiv
<b>Ström</b>	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Kontakttyp	N
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	24
	Utspänning	12 DC
	Utström	2A
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	10 % till 85 % (icke-kondenserande)
<b>Utseende</b>	Färg	Silver
	Produktbredd	100 mm [3.9 in]
	Produkthöjd	100 mm [3.9 in]
	Produktlängd	170 mm [6.7 in]
	Produktvikt	1.1 kg [2.5 lb]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	1.9 kg [4.1 lb]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - Konferensbordslåda 1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - utskärningsmall 2 - Monteringsfästen 1 - fäste för kabelband 2 - skruvar för kabelband 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.